

MOTORSCHUTZBÜGEL ULTIMATE

Crash bar | Arceau de sécurité | Barra de choque | Barra d'urto

Art.-Nr: 13201-002



Original Schraube entfällt!
Original screw omitted!
Vis d'origine omise!



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Zylinderschraube / Cylinder head screw	M8x50 (Torx black)	912SZ	4762	2
2	Zylinderschraube / Cylinder head screw	M8x55 (Torx black)	912SZ	4762	2
3	Zylinderschraube / Cylinder head screw	M8x60 (Torx black)	912SZ	4762	2
4	Alu-Distanzhülse (schwarz eloxiert) / Alu sleeve (black anodized)	ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 25,0 mm			4
5	Alu-Distanzhülse (schwarz eloxiert) / Alu sleeve (black anodized)	ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 35,0 mm			2
6	U-Scheibe (schwarz) / Washer (black)	M8	9021SA2	7093	6
7	Rechter Gummi Puffer / Rubber pad right side				1
8	Linker Gummi Puffer / Rubber pad left side				1
9	Rechter & linker Schutzbügel / Crash bar right & left side				2
10	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



LINKS/LEFT

ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 25,0 mm

4

6

1

M8x50
24Nm



ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 25,0 mm

4

6

2

M8x55
24Nm




ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 25,0 mm

4

6

2

M8x55
24Nm



RECHTS/RIGHT

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm



ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 35,0 mm

M8x60
24Nm

ØD 22,0 - Ød 10,5 - h 25,0 mm

M8x50
24Nm

