



LAMPENMASKE

cockpit fairing | carenado | carénage | carena per faro

Artikel.-Nr: **18020 -00X**




#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Lampenmaske / cockpit fairing				1
2	Blinkerhalter (rechts) / indicator bracket (right side)				1
3	Blinkerhalter (links) / indicator bracket (left side)				1
4	Hülse / sleeve 21mm				4
5	Linsenflanschschraube / Lens head screw M6x20		7381	7381	2
6	Zylinderkopfschraube (niedrig) / cylinder head screw (flat) M8x55		6912	6912	4
7	Hülse / sleeve 7mm				2
8	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1
9	Blinkerkabel / turn signal cable				2




LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE


- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
10	Linsenflanschschraube / Lens head screw M5x20		7381	7381	9
11	U-Scheibe PVC / plastic washer M5		9021PA	7093	6
12	Einsteckmutter / rubber well nut M5				4
13	Verkleidungsscheibe / windshield				1
14	Stufenhülse / stepped bushing M5 8,7mm				4
15	Gummitülle / rubber grommet 7,7mm				4
16	U-Scheibe / Washer M5		9021	7093	5
17	Halter unten / lower bracket				1
18	Lampenhalter / Headlight bracket				1
19	Stufenhülse / stepped bushing M5 12,5mm				1
20	Gummitülle / rubber grommet 6,5mm				1
21	Hülse / Sleeve M8 12mm				2
22	U-Scheibe / Washer M8		125	7089	2
23	Zylinderkopfschraube / cylinder head screw M8x50		912	4762	2
24	Halter oben / top bracket				1





01



02



03



04









05








06













Den Lautsprecherhalter (Art.Nr.:18020-010) vor der Montage des unteren Halters (Nr.17) befestigen.
 Attach the speaker holder (Art.No.:18020-010) before mounting the lower holder (No.17)
 Fixer le support de haut-parleur (Art.No.:18020-010) avant de monter le support inférieur (No.17)





M5x20
1,5Nm



EINSTELLHILFE SCHEINWERFER

adjustment aid additional headlights

STRAßENVERKEHRSORDNUNG DES JEWEILIGEN LANDES BEACHTEN!

Observe the road traffic regulations - Veuillez respecter le code de la route de pays concernés - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese

A= Höhe der Scheinwerfermitte.

heightlevel headlight center.

B= Entfernung vom Scheinwerfer zur Wand (5 Meter).

distance from headlight to wall (5 meters).

C= Höhe Fernlicht (Zentrum sollte auf gleicher Höhe wie die Scheinwerfermitte liegen).

heightlevel high beam (center at the same heightlevel as headlightcenter).

D= Die Hell- Dunkel- Grenze des Abblendlichts 50mm tiefer als C.

the cut- off line of low beam 50mm lower than C.

E= Die Hell- Dunkel- Grenze der Zusatzscheinwerfer, 100mm tiefer als C.

Zusatzscheinwerfer parallel zur Fahrzeuglängsachse ausrichten.

The cut- off line of additional head light 100mm lower than C.

Align the additional head light parallel to the vehicles longitudinal axis.



ZUR EINSTELLUNG DER SCHEINWERFER MUSS DAS MOTORRAD MIT DEM FAHRER BELASTET SEIN.

To adjust the headlights, the motorcycle must be loaded with the driver.

