TFT-Display Diebstahlschutz

TFT Display Theft Protection | Protección antirrobo de la pantalla TFT | Protection antivol pour écran TFT | Protezione antifurto per display TFT

Art.-Nr: **21057-002**



Blendschutz 21074-002 optional.
Glare shield 21074-002 optional.
Écran anti-éblouissement 21074-002 en option.



Legende/*Key/File Légende*

- **Anbau Tipp** *Fitting tip* *Astuce de montage*
- **Schraube** *Screw* *Vis*
- **Achtung** *Attention* *Attention*
- **Schraubensicherung** *Thread locking fluid* *Freinfilets*
- **Vergrößerung** *Magnification* *Grossissement*
- **Drehmoment** *Torque* *Torque* (M Nm)
- **Montagepaste** *Fitting lubricant* *Lubrifiant de montage*
- **Reiniger** *Cleaner* *Nettoyant*

#	**Bauteil** *component* *composant* — DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN *The colors are for illustrating purposes only.* FR *Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.*	DIN	ISO	*Menge quantity quantité*
1	Displayschutz / *Cover*			1
2	Zylinderkopfschraube / *cylinder head screw* M6x45	912	4762	2
3	U-Scheibe / *Washer* M6	9021	7093	8
4	Schraubensicherung / *Thread locking fluid*			1

P and A International Peitzmeier Co.

28.03.25

DEMONTIEREN SIE, WINDSCHILD UND WINDSCHILDHALTER. DIESE WERDEN ZULETZT WIEDER MONTIERT. FALLS VORHANDEN, SCHRAUBEN DES NAVI HALTERS ENTFERNEN. DIE ANSCLÜSSE MÜSSEN NICHT ENTFERNT WERDEN.
TIPP: LEGEN SIE EIN TUCH ODER ÄHNLICHES ALS KRATZSCHUTZ ÜBER DIE LENKERKLEMMUNG. NUN KÖNNEN SIE DEN NAVI-HALTER VORSICHTIG DARAUF ABLEGEN.

Remove the windshield adjustment cover or remove the navigation system bracket. If present, remove the screws from the navigation system holder, the connectors do not need to be removed. Tip: Place a cloth or similar over the handlebar clamp to protect it from scratches. You can now carefully place the sat nav bracket on it.

Retirez le couvercle de réglage du pare-brise ou le support du système de navigation. Le cas échéant, retirez les vis du support du système de navigation, les connecteurs n'ont pas besoin d'être retirés. Conseil : Placez un chiffon ou une protection similaire sur le collier du guidon, sur lequel le support du système de navigation peut être placé avec précaution.

P and A International Vertriebs GmbH

ENTFERNEN SIE DIE OBERE SCHRAUBE (M6X25 FRONTTRÄGER AN RAHMEN). TIPP: 2X 1/4 ZOLL VERLÄNGERUNGEN, VERKLEIDUNG MIT KLEBEBAND SCHÜTZEN.

Remove the upper screw (M6x25 front bracket to frame). Tip: 2x 1/4 inch extensions, protect cover with adhesive tape.

Retirer la vis supérieure (support avant M6x25 sur le cadre). Conseil : 2 rallonges de 1/4 de pouce, protéger le couvercle avec du ruban adhésif.



U-Scheiben werden nur ohne Scheinwerferschutz 25858-102 benötigt.
In Kombination mit Navihalter Nr.2 M6x45 verwenden.
Schutz lose vormontieren, ausrichten und danach mit angegebenen drehmoment festziehen.

Washers are only required without headlight guard 25858-102.
Use in combination with navigation bracket no. 2 M6x45.
Pre-fit the cover loosely, align and then tighten to the specified torque.

Les rondelles ne sont nécessaires qu'en l'absence de la protection des phares 25858-102.
A utiliser en combinaison avec le support de navigation n° 2 M6x45.
Prémonter le couvercle sans le serrer, l'aligner et le serrer au couple spécifié.

5

6

U-Scheiben werden nur ohne LED Zusatzscheinwerfer 28342-802 benötigt.
Washers are only required without headlight guard 25858-102.
Les lave-glaces ne sont nécessaires qu'en l'absence de phares auxiliaires à LED 28342-802.